KOMINY
Projekt zakłada wykucie i rozszerzenie kanałów na dachu:
- kanały lokalnych kotłów
- kanały wentylacyjne grawitacyjne
- wentylacja mechaniczna
- kanały wentylacyjne spalinowe
- wentylacja mechaniczna wraz z wentylacją gaz. (z.m. kanały gaz. pr.)
- wentylacja kominowa gaz. - wentylacja
- kanały wentylacyjne z kanałów prefabrykowanych
- wentylacja mechaniczna
OGNIOMURY
Projekt zakłada wykucie i rozszerzenie kanałów na dachu i ociepleniu ogniomurów:
- kanały lokalnych kotłów
- wentylacja mechaniczna (wentylacja pożarowa)
- wentylacja grawitacyjna
- wentylacja gaz. (z.m. kanały gaz. pr.)
- wentylacja kominowa gaz. - wentylacja
- kanały wentylacyjne z kanałów prefabrykowanych
- wentylacja mechaniczna
ŚWIETLIK
- Prace rozbiórcze dla otworu: - płyta warstwowa - demontaż
- Prace rozbiórcze dla otworu: - pokrycie z papy - demontaż
- Konstrukcja świetlika: - rama stalowa - demontaż
- Prace budowlane dla otworu: - płyta warstwowa
- Prace budowlane dla świetlika: - rama stalowa
- Prace budowlane dla otworu: - pokrycie z papy
- Prace budowlane dla otworu: - obróbki blacharskie
- Prace budowlane dla świetlika: - pokrycie z poliwęglanu
DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM A
DACH CZĘŚCI WYŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM B
DACH CZĘŚCI WYŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM C
DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM D
RURY SPUSTOWE
- Prace rozbiórcze dla rur spustowych: - rynna stalowa - demontaż
- Prace budowlane dla rur spustowych: - rynna stalowa
- Prace budowlane dla rur spustowych: - rury spustowe
- Prace budowlane dla rur spustowych: - obróbki blacharskie
DACH
Projekt zakłada dociepienie dachu wraz z wymianą pokrycia:
- demontaż istniejącego pokrycia papowego
- demontaż istniejącej warstwy izolacyjnej
- demontaż istniejącej warstwy parozapornej
- wykonanie nowej podkładowej powłoki z papy
- wykonanie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej gr.20 cm
- wykonanie warstwy spadowej z wełny
- wykonanie nowej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej gr.5 cm
- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej z papy
- wykonanie nowej warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej
- wykonanie nowej obróbki blacharskiej
PRZEKRYCIE HALI
Z uwagi na brak pozornników istniejącej warstwy izolacyjnej, w projekcie przewiduje się wykonanie nowego pokrycia dachowego, z zabezpieczeniem grubością warstwy izolacyjnej:
- demontaż istniejącego pokrycia papowego
- demontaż istniejącej warstwy izolacyjnej
- demontaż istniejącej warstwy parozapornej
- wykonanie nowej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej gr.20 cm
- wykonanie nowej warstwy spadowej z wełny mineralnej (grubość wg audytu)
- wykonanie pokrycia papowego
- wykonanie nowej obróbki blacharskiej
- wykonanie nowej rynny stalowej
- wykonanie nowej rury spustowej