



Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

ZDM.436.286.2019.DS

Gliwice, 25.06.2019

**BIURO PROJEKTÓW I USŁUG
INWESTYCYJNYCH SANITEX-
EKO ANDRZEJ DANILECKI
ul. PLAC WOLNOŚCI 6/ 5
58-420 LUBAWKA**

nr kor. ZDM.39949.2019/DS



W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.436.286.2019.DS

**Dotyczy: Wniosku z dnia 17.05.2019 r. (data wpływu 21.05.2019 r.)
w sprawie wydania warunków przebudowy i budowy kanalizacji
deszczowej (inf. związana z zarządzaniem drogami) w ulicy Królewskiej
Tamy w Gliwicach.**

Odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2019 r. (data wpływu 22.05.2019 r.) złożone przez Pana Andrzeja Danileckiego, pełnomocnika inwestora Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21, w sprawie wydania warunków przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że przy realizacji ww. zadania należy uwzględnić następujące warunki:

1. Ulica Królewskiej Tamy jest drogą klasy G (główna).
2. Roboty należy skoordynować z planowaną w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 budową chodnika przy ulicy Odrowążów. Osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Nowak nr tel. 32 30086 61).
3. Jezdnię ulicy Królewskiej Tamy odtworzyć na całej szerokości ulicy do kategorii obciążenia ruchem KR3 zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zaleca się wykonanie 3 warstw bitumicznych (w-wy ścieralnej, w-wy wiążącej i podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu) oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego.
4. Przeprowadzić regulację istniejących krawężników, zniszczone wymienić na nowe, na odcinkach gdzie nie ma istniejących krawężników należy je doprojektować.
5. Chodnik należy poszerzyć do szerokości 3,5 m i wykonać jako drogę dla ruchu pieszego i rowerowego z kostki betonowej nefazowanej lub z asfaltobetonu.
6. Zatokę autobusową należy odtworzyć z kostki granitowej 20 cm x 20 cm.
7. Głębokość posadowienia kanału oraz przykanalików należy przyjąć poniżej głębokości przemarzania i nie mniej niż 1,20 m poniżej niwelety jezdni oraz 1,00 m poniżej niwelety chodnika.
8. Sposób prowadzenia prac w bezpośrednim otoczeniu zieleni (drzewa, krzewy) uzgodnić pisemnie z Referatem Zieleni, Czystości i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
9. Wszelkie zniszczone w trakcie robót nawierzchnie drogowe należy odtworzyć do stanu nie gorszego niż istniejący na warunkach podanych przez tut. Zarząd.

10. Odnośnie ustalenia kilometrażu należy założyć kilometraż roboczy w oparciu o punkty charakterystyczne.
11. Odnośnie ustalenia dopuszczalnej ilości wód deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej DN 300 w sąsiedztwie ronda (studnia Sist) informuję, iż o powyższe dane należy się zwrócić do zarządcy kanalizacji deszczowej tj. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

D Y R E K T O R
mgr inż. Anna Gilner

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: URSZULA KĘPA ul. PÓLNOCNA 27, 42-215 CZĘSTOCHOWA,
+ załącznik mapowy.
2. ZDM aa (spr. prowadzi pani Dorota Sokół nr tel. 32 3008611).

K I E R O W N I K

mgr inż. Dorota Sokół

25.06.2019

K I E R O W N I K

mgr inż. Andrzej Nowak

I N S P E K T O R

Artur Grabowski