



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10628/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1724 (32386N!) KOSMONAUTÓW (KKA_GLIWICE_KOSMONAUTOW)
Adres: GLIWICE, PRZYSZOWSKA 36, Powiat m. Gliwice, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-01-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GLIWICE, PRZYSZOWSKA 36.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1724 (32386N!) KOSMONAUTÓW (KKA_GLIWICE_KOSMONAUTOW) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w wieży kościelnej. Wokół instalacji znajdują się budynki usługowe, zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	0	0-14**/0-14**/ 0-10**/0-10**/ 0-10**	35	30106
2	3600	AAU5339W Huawei	1	0	-2-13**	35	57020
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	120	0-14**/0-14**/ 0-10**/0-10**/ 0-10**	35	30106
4	3600	AAU5339W Huawei	1	120	-2-13**	35	57020
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	240	0-14**/0-14**/ 0-10**/0-10**/ 0-10**	35	30106
6	3600	AAU5339W Huawei	1	240	-2-13**	35	57020

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-01-21	13:15-14:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.7	2.1	68.6	68.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWIMP/W/131/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-16	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-06	Stonex	S7-G GIS	S7G4063010013

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁶ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego plebanii, piętro 1, Przyszowska 36, Gliwice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'21.1" 18°38'29.4"
2	DPP - w kościele	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'19.3" 18°38'30.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Przyszowska 36, Gliwice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.1"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego w kościele, na parterze, Przyszowska 36, Gliwice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.1"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, Przyszowska 40, Gliwice	2.0	1.8	2.8	0.1	50°20'19.0" 18°38'26.5"
6	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'17.9" 18°38'24.7"
7	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'18.6" 18°38'27.2"
8	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°20'19.3" 18°38'28.7"
9	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°20'19.3" 18°38'31.6"
10	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'17.5" 18°38'36.6"
11	PKP na az. 286° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'20.4" 18°38'28.0"
12	PKP na az. 271° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°20'20.0" 18°38'28.3"
13	PKP na az. 255° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'19.3" 18°38'28.0"
14	PKP na az. 225° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°20'18.6" 18°38'28.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	PKP na az. 210° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.9	0.07	50°20'18.6" 18°38'29.0"
16	PKP na az. 194° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'18.2" 18°38'29.4"
17	PKP na az. 166° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'18.2" 18°38'31.2"
18	PKP na az. 150° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	2.2	0.08	50°20'18.2" 18°38'31.9"
19	PKP na az. 135° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'18.6" 18°38'32.3"
20	PKP na az. 105° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'19.3" 18°38'31.9"
21	PKP na az. 90° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.9	0.07	50°20'19.7" 18°38'32.6"
22	PKP na az. 74° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'20.0" 18°38'32.3"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, Przyszowska 34, Gliwice	2.0	1.8	2.8	0.1	50°20'19.3" 18°38'32.3"
24	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'17.9" 18°38'35.2"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'14.6" 18°38'44.5"
26	PKP na az. 47° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.4" 18°38'31.6"
27	PKP na az. 31° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.8"
28	PKP na az. 15° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.8"
29	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.0" 18°38'30.5"
30	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'22.2" 18°38'30.5"
31	PKP na az. 345° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'21.8" 18°38'29.8"
32	PKP na az. 330° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.8" 18°38'29.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 314° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'20.8" 18°38'29.0"
34	GKP w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'19.0" 18°38'33.0"
35	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 5, Zygmunowska 3b, Gliwice	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'23.6" 18°38'29.8"
-	GKP w odległości poziomej 259m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'28.3" 18°38'30.8"
37	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'24.0" 18°38'30.8"
-	GKP w odległości poziomej 348m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.06	50°20'14.3" 18°38'15.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _n ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego plebanii, piętro 1, Przyszowska 36, Gliwice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'21.1" 18°38'29.4"
2	DPP - w kościele	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'19.3" 18°38'30.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Przyszowska 36, Gliwice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.1"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego w kościele, na parterze, Przyszowska 36, Gliwice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.1"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, Przyszowska 40, Gliwice	2.0	0.005	0.007	0.1	50°20'19.0" 18°38'26.5"
6	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'17.9" 18°38'24.7"
7	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'18.6" 18°38'27.2"
8	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'19.3" 18°38'28.7"
9	GKP w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'19.3" 18°38'31.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'17.5" 18°38'36.6"
11	PKP na az. 286° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'20.4" 18°38'28.0"
12	PKP na az. 271° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'20.0" 18°38'28.3"
13	PKP na az. 255° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'19.3" 18°38'28.0"
14	PKP na az. 225° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°20'18.6" 18°38'28.3"
15	PKP na az. 210° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'18.6" 18°38'29.0"
16	PKP na az. 194° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'18.2" 18°38'29.4"
17	PKP na az. 166° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'18.2" 18°38'31.2"
18	PKP na az. 150° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'18.2" 18°38'31.9"
19	PKP na az. 135° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'18.6" 18°38'32.3"
20	PKP na az. 105° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'19.3" 18°38'31.9"
21	PKP na az. 90° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'19.7" 18°38'32.6"
22	PKP na az. 74° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'20.0" 18°38'32.3"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, Przyszowska 34, Gliwice	2.0	0.005	0.007	0.1	50°20'19.3" 18°38'32.3"
24	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'17.9" 18°38'35.2"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'14.6" 18°38'44.5"
26	PKP na az. 47° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.4" 18°38'31.6"
27	PKP na az. 31° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PKP na az. 15° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.4" 18°38'30.8"
29	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.0" 18°38'30.5"
30	GKP w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'22.2" 18°38'30.5"
31	PKP na az. 345° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'21.8" 18°38'29.8"
32	PKP na az. 330° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.8" 18°38'29.8"
33	PKP na az. 314° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'20.8" 18°38'29.0"
34	GKP w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'19.0" 18°38'33.0"
35	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 5, Zygmunowska 3b, Gliwice	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'23.6" 18°38'29.8"
-	GKP w odległości poziomej 259m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'28.3" 18°38'30.8"
37	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'24.0" 18°38'30.8"
-	GKP w odległości poziomej 348m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'14.3" 18°38'15.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej $W_{M\epsilon}$ i $W_{M\eta}$ przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 54.6% dla częstotliwości do 60 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Przyszowska 32 i 32a, Gliwice, z powodu Brak dzwonka, brak domofonu, brama zamknięta
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Kosmonautów 29, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Kosmonautów 5d, z powodu braku mieszkańców
D	W mieszkaniach nr 36,37 pod adresem Zyguntowska 3b, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1724 (32386N!) KOSMONAUTÓW (KKA_GLIWICE_KOSMONAUTOW), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (32386N1) KOSMONAUTÓW (KKA_GLIWICE_KOSMONAUTOW) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_GLIWICE_KOSMONAUTOW (32386N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: 



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(32386N!) KOSMONAUTÓW (KKA_GLIWICE_KOSMONAUTOW)
Dokumentacja fotograficzna