



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11323/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA)
Adres: GLIWICE, KUJAWSKA DZ.281, Powiat m. Gliwice, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GLIWICE, KUJAWSKA DZ.281.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bajer Sebastian
Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie na dachu oraz instalacją wewnętrzną. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, arena Gliwice. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu odnosi się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	GSM 900/ LTE 2600/ UMTS 900/ LTE 1800/ LTE 2100/ UMTS 2100	80020249 Kathrein	8	360	0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0	3	<15
2	LTE 2600/ UMTS 900/ GSM 900/ LTE 1800/ UMTS 2100/ LTE 2100	CMAX-DM30-CPUSEi53 CommScope	4	360	0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0	13	
3	GSM 900/ LTE 1800/ LTE 2100/ UMTS 2100/ LTE 2600/ UMTS 900	CMAX-DM30-CPUSEi53 CommScope	4	360	22/ 22/ 22/ 22/ 22/ 22	23.3	
4	UMTS 900/ UMTS 2100/ LTE 2100/ LTE 2600/ LTE 1800/ GSM 900	CMAX-DM30-CPUSEi53 CommScope	1	360	22/ 22/ 22/ 22/ 22/ 22	23.3	

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1413	VHLP1-80 Andrew	0.3	297	35

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-05	08:00-09:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.8	0.9	71.3	71.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWIMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-25	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF0391	D-1518

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWIMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-03	Stonex	S7-G GIS	S7G4123010001

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-05	Sonda S-25	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'9.6" 18°41'6.7"
2	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'10.3" 18°41'4.9"
3	GKP w odległości 80m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'10.7" 18°41'3.5"
4	PKP na az. 258° w odległości 83m od anteny radioliniowej az. 297°, narożnik budynku	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'8.9" 18°41'3.1"
5	PKP na az. 344° w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'11.8" 18°41'6.4"
6	DPP - W budynku przy windach	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'8.9" 18°41'7.4"
7	PKP na az. 26° w odległości 104m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°17'12.5" 18°41'9.6"
8	Pion pod anteną A3.1	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	-
9	Pion pod anteną A3.2	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	-
10	Pion pod anteną A3.3	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	-
11	Pion pod anteną A3.4	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	-
12	Pion pod anteną A3.5	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	-
13	Pion pod anteną A3.6	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	-
14	Pion pod anteną A3.7	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	-
15	Pion pod anteną A3.8	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	Pion pod anteną A4.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	-
17	Pion pod anteną A1.1	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	-
18	Pion pod anteną A1.2	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	-
19	Pion pod anteną A1.3	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	-
20	Pion pod anteną A1.4	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	-
21	Pion pod anteną A2.1	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	-
22	Pion pod anteną A2.2	2.0	2.5	2.5	2.5	3.2	0.12	-
23	Pion pod anteną A2.3	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	-
24	Pion pod anteną A2.4	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	-
25	Teren dużej areny	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	-
26	Teren dużej areny	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	-
27	Teren dużej areny	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	-
28	Teren dużej areny	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	-
29	Teren dużej areny	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	-
30	Teren dużej areny	2.0	2.5	2.5	2.5	3.2	0.12	-
31	Teren dużej areny	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	-
32	Teren dużej areny	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	-
33	Teren dużej areny	2.0	2.5	2.5	2.5	3.2	0.12	-
34	Teren dużej areny	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	-

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-05	Sonda S-25	SUMA			
1	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'9.6" 18°41'6.7"
2	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'10.3" 18°41'4.9"
3	GKP w odległości 80m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'10.7" 18°41'3.5"
4	PKP na az. 258° w odległości 83m od anteny radioliniowej az. 297°, narożnik budynku	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'8.9" 18°41'3.1"
5	PKP na az. 344° w odległości 71m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'11.8" 18°41'6.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 297°							
6	DPP - W budynku przy windach	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'8.9" 18°41'7.4"
7	PKP na az. 26° w odległości 104m od anteny radioliniowej az. 297°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°17'12.5" 18°41'9.6"
8	Pion pod antena A3.1	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	-
9	Pion pod antena A3.2	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	-
10	Pion pod antena A3.3	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	-
11	Pion pod antena A3.4	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	-
12	Pion pod antena A3.5	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	-
13	Pion pod antena A3.6	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	-
14	Pion pod antena A3.7	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	-
15	Pion pod antena A3.8	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	-
16	Pion pod antena A4.1	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	-
17	Pion pod antena A1.1	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	-
18	Pion pod antena A1.2	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	-
19	Pion pod antena A1.3	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	-
20	Pion pod antena A1.4	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	-
21	Pion pod antena A2.1	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	-
22	Pion pod antena A2.2	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	-
23	Pion pod antena A2.3	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	-
24	Pion pod antena A2.4	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	-
25	Teren dużej areny	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	-
26	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	-
27	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	-
28	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	-
29	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	-
30	Teren dużej areny	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	-
31	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	-
32	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	-
33	Teren dużej areny	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	-
34	Teren dużej areny	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	-

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mn} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-05: 29.5% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-25: 27.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 - 6 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2 - 6. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 7. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1


Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA)
Lokalizacja instalacji






Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_GLIWICE_HALA (34600N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>




Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA) Piony pomiarowe
----------------	--



Załącznik nr 4	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_GLIWICE_HALA (34600N!) Piony pomiarowe przy antenie A4.1
	Legenda:  Pion pomiarowy



Załącznik nr 5	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA) Piony pomiarowe
----------------	--



Załącznik nr 6	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA) Piony pomiarowe
----------------	--



Załącznik nr 7	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 34600 (34600N!) GLIWICE_PODIUM (KKA_GLIWICE_HALA) Dokumentacja fotograficzna
----------------	---

