Typ Przycisk głównego wyłącznika prądu

1G Gniazdo wtykowe pojedyncze podtynkowe lub natynkowe ze stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu w ramce

2G Gniazdo wtykowe podwójne podtynkowe lub natynkowe ze stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu w ramce

3G Gniazdo wtykowe pojedyncze podtynkowe lub natynkowe ze stykiem ochronnym 16A 230V z samozaciskami do montażu w ramce, IP44

PEL Zestaw gniazd wtykowych podtynkowych montowanych w ramce x 5:
- rezerwa miejsca pod gniazdo 2xRJ-45
- 2 gniazda wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 16A 230V do montażu w ramce - DATA
- 2 gniazda wtykowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 16A 230V do montażu w ramce - instalacja ogólnego przeznaczenia

● Punkt zasilania

Rozdzielnica elektryczna dla zasilania instalacji elektrycznych wewnętrznych

K100H50 Korytko kablowe np. K100H50 E90

K100H50 E90 Korytko kablowe pożarowe np. K100H50 E90

2G Zestaw gniazd wtykowych w skrzynce IP44, obudowa w II kl. izolacji:
- 2 x 16A 3p. 230V
- 1x 16A 5p. 400V

UWAGA:
W miejscach przejść kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego należy zastosować przepusty kablowe pożarowe. Odporność ogniowa przepustu dostosować do klasy odporności ogniowej ściany.
Dokładne rozmieszczenie ścian pożarowych na podstawie projektu architektonicznego.
W czasie montażu przepustów kablowych ogniodoporych należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta.
Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZEŃ
WYŁĄCZNIK RÓŻNICZOWO-PRĄDOWY

UWAGA:
1. Wszystkie przepusty kablowe o średnicy do 100mm dopuszcza się wykonanie przewiertem po wcześniejszej szczegółowej lokalizacji uzgodnionej z konstruktorem.
2. Przepusty o większych wymiarach zlokalizowane są w projekcie konstrukcyjno-budowlanym nr 55619-1A-PW-2D-MP-2000



SCHEMAT - OBSZARY INWESTYCJI



Tytuł opracowania: Projekt Wykonawczy

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Adres inwestycji: ul. Skłodowej, ul. Toszecka, ul. Tarnogórska, ul. Usdrell, ul. Kolberga w Gliwicach

OBSZAR: 1A – Budynek główny
Branża: ELEKTRYCZNA

	Imię, Nazwisko	Data Podpis
Wykonał:	mgr inż. Danuta Szpetman	2019.10.08
Projektował:	inż. Edward Moroz uprawnienia nr 120/75 specjalność: Elektryczna	2019.10.08
Sprawdził:	mgr inż. Danuta Szpetman uprawnienia nr SLK/6812/PWBE/16 specjalność: Elektryczna	2019.10.08

Tytuł rysunku: Plan instalacji elektrycznych w budynku głównym poz. -1

Inwestor: Miasto Gliwice
Adres inwestora: ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

MOSTOSTAL ZABRZE
BIPROHUT

Nr archiwalny: 55619-1A-PW-2E-2406/B

Skala: 1:100 | Arkusz: 1 / 1 | Aktualizacja

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr3439 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielenie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.