

Dział:	Nazwa produktu:	Art. nr
Kotary, siatki, piłkochwyty	Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych na boiska zewnętrzne - słup stalowy malowany proszkowo (profil 80x80x2 mm) o wysokości 4,5 - 6 m	6-31

Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych na boiska zewnętrzne (inaczej: piłkochwyty) składa się z: tulei nasadowych, zastrzałów, linek stalowych, śrub rzymskich, karabińczyków i słupów stalowych (profil 80x80x2 mm) o wysokości od 4,5 do 6 m.


Słup stalowy wykonany jest z profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm, gat. S235, i jest malowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Tuleje nasadowe wykonane są z blach gorącowałcowanych o grubości #3 i #4 mm, gat. S235JR, oraz posiadają zaspawane koluszek, wykonane z pręta stalowego o średnicy 8 mm, które służy do mocowania linki stalowej w dolnej części piłkochwyty. Blachy tulei wycinane są metodą laserową w specjalny unikalny kształt i wyginane na prasie krawędziowej. Do tulei dospawane są nakrętki M10, przeznaczone do zamocowania słupa.





Zastrzały wykonane są z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 60x40x2 mm i są malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Zastrzały mocowane są do słupów przy użyciu specjalnych blach.


Do zestawów dołączany jest również komplet linek stalowych, śrub rzymskich i karabińczyków, służących jako elementy do mocowania siatki na słupach. Ilość tych elementów określa się na podstawie wymiarów piłkochwyty.

Wysokość piłkochwyty określana jest przez wysokość słupów i może wynosić maksymalnie 6 m. Długość piłkochwyty może być dowolna, lecz przy jego projektowaniu należy pamiętać o kilku wytycznych, m.in. w skrajnych polach znajdują się zastrzały, przez co pola te muszą mieć dokładnie 3 m w osiach słupów, natomiast kolejne pola (pośrednie), w zależności od całej długości, mogą mieć maksymalnie 6 m w osiach słupów.



Rodzaj słupów	Stalowe – profil 80x80x2 mm
Wysokość piłkochwyty	Od 4,5 do 6 m
Długość piłkochwyty	Dowolna; pola skrajne – 3 m, pola pośrednie – max. 6 m
Wymiary fundamentów	L = 40 cm - słupy pośrednie L = 60 cm - słupy skrajne H = 85 cm - słupy pośrednie H = 100 cm - słupy skrajne
Wykończenie	Malowanie proszkowe



**Uwagi:**

1. Linka stalowa wzdłuż całego obwodu piłkochwytu.
2. Karabińczyki mocujące siatkę do linki w odstępach około 30 cm.
3. Śruba rzymska na każdy obwód linki (lub co 20 m linki), w miejscach trudno dostępnych dla użytkowników boiska.
4. Do użytku na zewnątrz zaleca się zastosowanie siatek polietylenowych (PE). Wielkość oczka, grubość splotu oraz kolorystyka siatek do ustalenia.

Użytkowanie:

1. Siatki ochronne na boiska zewnętrzne (inaczej: piłkochwyty), są przeznaczone wyłącznie do wyłapywania piłek oraz zabezpieczenia terenu znajdującego się poza boiskiem i nie mogą być używane do innych celów.
2. Zabronione jest wspinanie się na słupy piłkochwyków oraz na siatkę.
3. Niedopuszczalne jest wieszanie dodatkowych elementów na siatce i konstrukcji piłkochwyków (reklamy, banery, oświetlenie itp.). Wynikające z tego ewentualne usterki mogą prowadzić do zniszczeń i uszkodzeń piłkochwytu, które z oczywistych powodów nie podlegają gwarancji.