Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa



*wymiar zależny od ukształtowania terenu

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu
3. Płyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 cm, λ=0,035W/mK
4. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego 150g/m2 zatopiona w zaprawie zbrojącej
5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)
5a. Podkład pod farbę silikonową
5b. Dwukrotne malowanie farbą silikonową
6. Łącznik mechaniczny wkręcany d=10 mm, dł. 260 mm
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na ościeża
8. Systemowa listwa startowa z kapinosem
9. Silikon
10. Taśma rozprężna
11. Płyta styropianowa XPS gr. 10 cm, λ=0,035W/mK
12. Odtworzona nawierzchnia istniejąca, płytki chodnikowe 50x50x7
13. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
14. Piasek gr. 10cm
15. Grunt rodzimy
16. Izolacja przeciwwodna z masy asfaltowej modyfikowanej polimerami gr. 4mm

wszystkie wymiary w cm

Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł: Rozwiązanie ocieplenia przy listwie startowej, cokole i poziomie terenu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH

1773/07/18

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna	
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605/ROWE/11	konstrukcyjna	
Opracował:	Dawid OGRODOWSKI			

Rewizja:	Data:	Skala:
	VIII 2018	1:10
Branża:	Faza:	Rys. nr:
A-B	PB	12

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer serwisu 7[illegible]