

	Data:	2012-08-03
Nazwa ulicy:	Klasyfikacja drogi:	
ul. Toszecka (od Warszawskiej do DK88)	województwo (G)	

Sytuacja oświetleniowa

Typowe prędkości głównych użytkowników km/h	> 30 i ≤ 60
Główny użytkownik	ruch motorowy, pojazdy poruszające się z małymi prędkościami
Inni dopuszczeni użytkownicy	rowerzyści, piesi
Wykluczeni użytkownicy	brak
Grupy sytuacji oświetleniowych PN-EN 13201-1	B1

Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni	nie
Strefa konfliktowa	tak
Środki uspokojenia ruchu	nie
Dzienny strumień ruchu pojazdów	od 15000 do 25000
Strumień ruchu rowerzystów	normalny
Strumień ruchu pieszych	normalny
Zaparkowane pojazdy	brak
Trudność kierowania pojazdem	normalna
Rozpoznawalność twarzy	niekonieczna
Ryzyko zagrożenia przestępczością	wyższe niż normalne
Złożoność pola widzenia	normalna
Luminancja otoczenia	miasto

Wymagania oświetleniowe EN 13201

Klasa oświetleniowa na podstawie PN-EN 13201-2	ME3c	
Luminancja jezdni suchej	1.00	Lm [cd/m²]
Całkowita równomierność luminancji	0.4	U0
Równomierność wzdłużna	0.50	UI
Przyrost wartości progowej	15	TI [%]
Współczynnik oświetlenia poboczny	0.50	SR
Równomierność ogólna (półsferycznego natężenia oświetlenia)	-	U0
Średnie natężenie oświetlenia (na powierzchni drogi)	-	Em [lx]
Minimalne natężenie oświetlenia (na powierzchni drogi)	-	Emin [lx]
Równomierność ogólna (poziomego natężenia oświetlenia)	-	U0

Zalecenia Masterplanu Oświetlenia Gliwic

Źródło światła	Wskaźnik oddawania barw	≥ 50	Ra [-]
	Temperatura barwowa	5000-6000	Tb [K]
Oprawa oświetleniowa	Rozsył	uliczny	
	Wysokość punktu świetlnego	10 - 12 m	
System oświetleniowy	Efektywność energetyczna	≤ 0.80	[W/m²/cd/m²]
Światło przeszkadzające na podstawie PN-EN 12464-2	Strefa środowiskowa	E3	
	Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00)	≤ 10	Ev [lx]
	Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00)	≤ 2	Ev [lx]
Ograniczenie zanieczyszczenia światłem	Światło wypromieniowane w górę	≤ 3	ULR [%]

Uwaga:

Przed przystąpieniem do projektowania oświetlenia należy zweryfikować czy nie nastąpiły zmiany grupy sytuacji oświetleniowej, parametry obszaru oraz klasy oświetlenia tak, aby projekt był zgodny z normą PN-EN 13201

