

## KOSZTORYS INWESTORSKI - CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zabezpieczenie naziomu ponad istniejącym kolektorem kanalizacji deszczowej. Projektowane działania sprowadzają się do utwardzenia powierzchni terenu za pomocą drogowych płyt żelbetowych o wymiarach 300x150x15cm, układanych na podbudowie wzmacnianej gruntem stabilizowanym cementem, dogęszczonym gruncie w podłożu, dodatkowo wzmocnionym geowłókniną o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Naziom nad rurociągami jest częściowo utwardzony płytami żelbetowymi oraz nawierzchnią asfaltową, które zostały interwencyjnie wykonane przez właściciela terenu w związku z zagrożeniem kolektorów poprzez prowadzoną działalność gospodarczą. W ramach inwestycji istniejące płyty żelbetowe utwardzające teren nad rurociągami zostaną wymienione na nowe wraz z zabezpieczeniem podłoża, natomiast odcinki umocnione nawierzchnią asfaltową zostaną zachowane w formie istniejącej.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Wymianę istniejącego utwardzenia z drogowych płyt żelbetowych na nowe o wymiarach 300x150x15cm wraz z przygotowaniem podłoża nad rurociągiem DN1000mm;
- Wymianę istniejącego utwardzenia z drogowych płyt żelbetowych na nowe o wymiarach 300x150x15cm nad rurociągami DN800mm i DN500mm
- Dogęszczenie i przygotowanie podłoża pod utwardzenie płytami żelbetowymi;
- Utwardzenie terenu nad rurociągiem DN1000mm płytami żelbetowymi drogowymi o wymiarach 300x150x15cm,